

LEGENDA OPLOTENIA:

- PLOT TRVALY
- BRANY
- PLOT MOBILNY
- OPLOTENIE STAVENISKA PLATNÉ OD 15.2.2019
- OPLOTENIE STAVENISKA ZREALIZOVANÉ
- OPLOTENIE STAVENISKA AS OD 15.2.2019
- OPLOTENIE STAVENISKA RISK OD 15.2.2019

LEGENDA

- HRANICA POZEMKU INVESTORA
- OPLOTENIE STAVENISKA
- OBRYŠ OBJEKTU NADZEMNÉ ČASTI 1NP
- OBRYŠ OBJEKTU NADZEMNÉ ČASTI 2-5NP
- OBRYŠ OBJEKTU PODZEMNÉ ČASTI
- HRANICA POJAZDU AUTODOMIEŠAČOV
- OBRYŠ STOJISKA - MOBILNÁ PUMPA, AUTODOMIEŠAČ, STACIONÁRNA PUMPA
- STRECHA NAD PODZEMNOU ČASŤOU
- VYSTUPUJÚCE ČASŤI STAVBY MIMO HLAVNÝ OBRYŠ NADZEMNEJ ČASTI

ŽERIAVY A STOJISKÁ

Poznámky: Jednotlivé výškové úrovne jeřábů jsou barevně rozlišeny.

Legenda barev:

- 1. úroveň
- 2. úroveň
- 3. úroveň
- 4. úroveň
- 5. úroveň

Výšky jeřábů navrženy za předpokladu, že nad stavenišťem nevedou žádné mikrovlnné spoje - nutno potvrdit před zahájením stavby.

S1 až S8 STOJISKO MOBILNEJ BETONÁRSKEJ PUMPY A STACIONÁRNEHO ČERPADLA + AUTODOMIEŠAČ

GENERÁLNE RIADTEL'STVO ZBORU
VAZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽEAUTOBUSOVÁ STANICA
-SOB1-ADMIN.
BUDOVA
-SOB2-

INŽINIERSKÉ SIETE

MOV-1

ODBERNÉ MIEŠTO STAVENISKOVEJ VODY
S MERANÍM

- ANG ROZVÁDZAČ TRAFOSTANICE
- .PRIS SKRIŇA PRIS SKRIŇA HLAVNÝCH STAVENISŤNÝCH ROZVODOV NN
- RE-SPV2 ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ (MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE STAVENISKA OBJEKTU SPV2)
- ANTON160 STAVENISKOVÝ ROZVÁDZAČ NÁSTENNÝ 160A/400V, IP44/21, S VYPÍNAČOM A S MOŽNOSŤOU CENTRÁLNEHO VYPNUTIA ZÁSUVKY 1x63A/400V, 2x32A/400V, 2x16A/400V, 10x16A/230V
- ANTON63 STAVENISKOVÝ ROZVÁDZAČ NÁSTENNÝ 63A/400V, IP44/21, S VYPÍNAČOM ZÁSUVKY 1x63A/400V, 2x32A/400V, 2x16A/400V, 10x16A/230V
- RJ SKRIŇA PRIS
- RSJ POISŤOVÁ SKRIŇA PRE NÁPOJENIE ŽEIAVU - DODÁVKA SO ŽEIAVOM ROZVÁDZAČ OSVETLENIA NA ŽEIAVE
- .RSJ ROZVÁDZAČ OSVETLENIA PODLAŽIA
- Rkam. ROZVÁDZAČ PRE NÁPOJENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU - DODÁVKA S KAMEROVÝM SYSTÉMOM (PRESNÚ POLOHU A OSAZENIE KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM KAMEROVÉHO SYSTÉMU)
- RV ROZVÁDZAČ STAVEBNÉHO VÝŤAHU
- RB ZÁSUVKY 32A/400V, 5-PÓLOVÁ, ČEE, , IP54, PRE NÁPOJENIE BETONÁRSKEJ VEŽE
- RC1-RC6 ROZVÁDZAČE CCTV NA STAVENISKÁCH

LEGENDA ŽERIAVOV

J0 Liebherr 63 K
Výložní 43,0m/1,15t
Výška pod hák 23,1m
HÚ základu -12,6 = 124,70 m n.m.

J1 Liebherr 200 EC-H
Výložní 60,0m/2,40t
Výložní 47,5m/1,95t, 37,5m/2,95t
Výška pod hák 68,9m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J2 Liebherr 110 EC-B6
Výložní 47,5m/1,95t, 37,5m/2,95t
Výška pod hák 68,9m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J3 Liebherr 110 EC-B6 FR.tronic
Výložní 45,0m/2,20t
Výška pod hák 60,06m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J4 Liebherr 200 EC-H10 Litronic
Výložní 60,0m/2,65t
Výška pod hák 60,60m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J5 Liebherr 110 EC-B6 FR.tronic
Výložní 45,0m/2,20t
Výška pod hák 44,10m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J6 Liebherr 280 EC-H12 Litronic
Výložní 60,0m/4,90t
Výška pod hák 71,20m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J7 Liebherr 280 EC-H12 Litronic
Výložní 60,0m/4,90t
Výška pod hák 60,30m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J8 Liebherr 200 EC-H
Výložní 55,0m/2,85t
Výška pod hák 54,87m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J9 Comansa 10 LC 140
Výložní 40,0m/3,40t
Výška pod hák 46,10m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J10 Liebherr 110 EC-B6 FR.tronic
Výložní 40,0m/2,20t
Výška pod hák 46,80m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J11 Liebherr 90 EC-B6
Výložní 40,0m/2,20t
Výška pod hák 40,00m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J12 Liebherr 85 EC-B5
Výložní 40,0m/2,00t
Výška pod hák 46,20m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J13 Liebherr 130 EC-B6 FR.tronic
Výložní 40,0m/3,30t
Výška pod hák 40,90m
HÚ základu -0,50 = 137,00 m n.m.

J14 Liebherr 110 EC-B6 FR.tronic
Výložní 45,0m/2,20t
Výška pod hák 52,40m
HÚ základu -11,50 = 126,00 m n.m.

J15 Liebherr 85 EC-B5
Výložní 40,0m/2,00t
Výška pod hák 26,70m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J16 Comansa 10 LC 140
Výložní 40,0m/3,40t
Výška pod hák 40,60m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J17 Liebherr 71 EC-B5
Výložní 22,5m/3,45t
Výška pod hák 40,40m
HÚ základu -11,5 = 126,00 m n.m.

J18 Liebherr 71 EC-B
Výložní 35m/2,0t
Výška pod hák 20,6m
HÚ základu -0,5 = 137,00 m n.m.
Založení kříž 3,8x3,8m